



1239

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
 S.A.S Capital 2 008 300 Euros
 Avenue du Vert Galant
 64230 LESCAR
 Tél : 05.59.81.21.20
 Etablissement : DPL LESCAR

05
 1239 / CPR / 0810801

NF EN 12620+A1: 2008

NF EN 13139 : 2003

Granulat pour bétons

Granulat pour mortiers

Forme des grains	Valeur déclarée	APD	Forme des grains	Valeur déclarée	APD
granularité	Désignation	0/4R	granularité	Désignation	0/4R
	Catégorie de tolérance	G _F 85		Catégorie de tolérance	G _F 85
Teneur en fines		f3	Teneur en fines		f3
Module de finesse		CF	Module de finesse		GF
Propreté :			Propreté :		
Qualité des fines	Valeur de seuil admise/refusée	65 %	Qualité des fines	Valeur de seuil admise/refusée	65 %
	Catégorie	SE 65		Catégorie	SE 65
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,72 Mg/m ³	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,72 Mg/m ³
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0.86 % WA	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0.86 % WA
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR	Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR
Composition/teneur			Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001 % C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Stabilité volumique			Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR