



1239

CARRIERE DANIEL
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : LOUVIE

16

1239 / CPR / 0810801
NF EN 12324+A1: 2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées		
Forme des grains granularité	Valeur déclarée	APD
	Désignation	0/63C
	Catégorie de tolérance	G _c 80/20
	Tolérances au tamis intermédiaire	G25/15
Teneur en fines		f
Forme des gravillons		FI20
Angularité des gravillons		C100/0
Résistance à la fragmentation des gravillons		LA30
Résistance à l'usure des gravillons		MDE 20
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,7 Mg/m ²
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,39 %WA
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR
Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C
Sulfates solubles dans l'acid	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le temps	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO ₂)	APD
Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR