



1239

DRAGAGES DU PONT DE LESCAR
 S.A.S Capital 2 008 300 Euros
 Avenue du Vert Galant
 64230 LESCAR
 Tél : 05.59.81.21.20
 Etablissement : ABOS

05
 1239 / CPR / 0810801

NF EN 13043: août 2003

Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d'autres zones de circulation

NF EN 13242+A1: 2008

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

Forme des grains	Valeur déclarée	APD	Forme des grains	Valeur déclarée	APD
granularité	Désignation	6/10C	granularité	Désignation	6/10C
	Catégorie de tolérance	G _C 85/20		Catégorie de tolérance	G _C 80/20
	Tolérances au tamis intermédiaire	G25/15		Tolérances au tamis intermédiaire	G25/15
Teneur en fines		f0.5	Teneur en fines		f2
Aplatissement		FI25	Forme des gravillons		FI20
Angularité des gravillons		C95/1	Angularité des gravillons		C90/3
Résistance à la fragmentation des gravillons		LA20	Résistance à la fragmentation des gravillons		LA20
Résistance au polissage des gravillons		PSV56	Résistance à l'usure des gravillons		MDE 15
Résistance à l'usure des gravillons		MDE 15	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2.71 Mg/m ³
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2.71 Mg/m ³	Absorption d'eau	Valeur déclarée	0.88 %WA
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0.88 %WA	Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR	Composition/teneur		
Composition/teneur			Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001% C	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Constituants réduisant le temps de prise et la résistance du béton	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	APD	Stabilité volumique		
Stabilité volumique			Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR			