



1239

CARRIERE DANIEL
S.A.S Capital 2 008 300 Euros
Avenue du Vert Galant
64230 LESCAR
Tél : 05.59.81.21.20
Etablissement : LOUVIE

16
1239 / CPR / 0810801

NF EN 12620+A1: 2008			NF EN 13242+A1: 2008		
Granulat pour bétons			Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées		
Forme des grains	Valeur déclarée	APD	Forme des grains	Valeur déclarée	APD
granularité	Désignation	4/10C	granularité	Désignation	4/10C
	Catégorie de tolérance	G _C 80/20		Catégorie de tolérance	G _C 80/20
				Tolérances au tamis	G25/15
Teneur en fines		f4	Teneur en fines		f4
Aplatissement		FI20	Forme des gravillons		FI20
Résistance à la fragmentation des		LA30	Angularité des gravillons		C100/0
			Résistance à la fragmentation des		LA30
Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,7 Mg/m ²			
Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,4 % WA	Résistance à l'usure des gravillons		MDE 20
Teneur en éléments coquilliers	Catégorie	SC NR	Masse volumique réelle	Valeur déclarée	2,7 Mg/m ²
			Absorption d'eau	Valeur déclarée	0,4 %WA
			Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR
Composition/teneur			Composition/teneur		
Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C	Chlorures solubles dans l'eau	Valeur déclarée	<0.001%C
Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2	Sulfates solubles dans l'acide	Catégorie	AS 0.2
Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1	Soufre total	Valeur de seuil admise/refusée	S1
Constituants réduisant le	Valeur de seuil admise/refusée	N.D	Constituants réduisant le	Valeur de seuil admise/refusée	NR
temps	Valeur de seuil admise/refusée	APD	temps	Valeur de seuil admise/refusée	APD
Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)		Teneur en carbonate	Valeur déclarée (% CO2)	
Stabilité volumique			Stabilité volumique		
Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR	Retrait au séchage	Valeur de seuil admise/refusée	NR
Durabilité face au gel/dégel	Valeur déclarée (F ou MS)	FNR			